

## Technisches Merkblatt Adapterring „AdapTEC“

- Produktname: AdapTEC
- Hersteller: zarmuTEC GmbH & Co. KG  
Am Kritzelgarten 4  
57234 Wilnsdorf  
Tel.: 0271 / 77017945  
E-Mail: info@zarmutec.de
- Werkstoff: EN-GJL- 250, nicht brennbar, hohe Formstabilität.  
Gute Beständigkeit gegen: Benzin, Öle, Fette,  
Säuren, Alkalien.  
Eigenüberwachung angelehnt an DIN EN 124
- Gewicht: 21,30 kg
- Artikelnummer: 50000001
- Technische Daten:  
Außendurchmesser über alles: 865 mm  
Höhe: 50 mm  
Stegbreite: 6/8 mm  
Lichte Durchmesser: 607/580 mm  
Minimale Einbauhöhe: 8 mm zuzüglich Mörtelschicht
- Lagerung: stapelbar bis zu 30 Stück übereinander,  
Transport-/ Lagerungshöhe: 50 mm / Stück  
Sicherung beim Transport / Lagerung notwendig
- Im nicht eingebauten Zustand:
- Nicht überfahrbar
  - Produkt nicht werfen
  - Handling des Produkts mit Schutzhandschuhen
  - Vorsicht scharfe Kanten
  - Produkt nicht zerschneiden
  - Produkt nur im Ganzen verwenden
- Einbau:
- Nur mit Mörteln der Mörtelgruppe III (nach DIN 1053/ DIN EN 998-2) und mit Spezialvergussmörtel (mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte Frostausatzbeständigkeit nach CDF- und CIF- Verfahren)
  - Tragen von Schutzhandschuhen beim Einbau erforderlich
  - Die Gravur „OBEN“ muss beim Einbau nach oben zeigen